



Mit NORMACONNECT PLAST GRIP/PLAST GRIP E, COMBIGRIP/COMBI GRIP E zu verwendender Stützring aus Material W5 (1.4571).

Für Kupfer- und CuNiFe-Rohre ist auf Anfrage ein optionaler Stützring aus Messing erhältlich.

Optionaler Stützring

Beim Verbinden von Kunststoffrohren aus PE und PP muss ein Stützring verwendet werden. Wenn die zu verbindenden Rohre aus weichem Thermoplast bestehen (z.B. PE), ist der Einsatz eines Stützrings zwingend erforderlich.

Der Stützring wird im zu verbindenden Bereich in das Rohrende eingeschoben und schützt das Rohr somit vor einer Deformation.

Technische Daten und Bestellhinweise

INNENSEITIGER STÜTZRING FÜR PLAST GRIP / PLAST GRIP E AUS W5 (316TI)

Ø RA mm	S-3,2 (SDR 7,5)		S-4 (SDR 9)		S-5 (SDR 11)		S-6,3 (SDR 13,6)	
	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm
40	0581 1100 029	29	0581 1100 031	31	0581 1100 032	32,6	0581 1100 034	34
50	0581 1100 036	36	0581 1100 038	38,8	0581 1100 040	40,8	0581 1100 042	42,6
63	0581 1100 045	45,6	0581 1100 048	48,8	0581 1100 051	51,4	0581 1100 053	53,6
75	0581 1100 054	54,4	0581 1100 058	58,2	0581 1100 061	61,4	0581 1100 064	64
90	0581 1100 065	65,4	0581 1100 069	69,5	0581 1100 073	73,6	0581 1100 076	76,8
110	0581 1100 079	79,5	0581 1100 085	85,4	0581 1100 090	90	0581 1100 093	93,8
125	0581 1100 091	91	0581 1100 097	97	0581 1100 102	102,2	0581 1100 106	106,6
140	0581 1100 101	101,6	0581 1100 108	108,6	0581 1100 114	114,6	0581 1100 119	119,4
160	0581 1100 116	116,2	0581 1100 124	124,2	0581 1100 130	130,8	0581 1100 136	136,4

* weitere Größen auf Anfrage erhältlich

INNENSEITIGER STÜTZRING FÜR PLAST GRIP / PLAST GRIP E AUS W5 (316TI)

Ø RA mm	S-8 (SDR 17)		S-10 (SDR 21)		S-12,5 (SDR 26)		S-16 (SDR 33)	
	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm	Artikel-Nr.	Ø di* mm
40	0581 1100 035	35,2	-	-	vgl. RA 50 / S3,2	36	-	-
50	0581 1100 044	44	vgl. RA 63 / S3,2	45,6	0581 1100 046	46	-	-
63	0581 1100 055	55,4	0581 1100 057	57	vgl. RA 75 / S-4	58,2	0581 1100 059	59
75	0581 1100 066	66	0581 1100 067	67,8	vgl. RA 90 / S-4	69,5	0581 1100 070	70,4
90	vgl. RA 110 / S3,2	79,5	0581 1100 081	81,4	0581 1100 083	83	0581 1100 084	84,4
110	0581 1100 096	96,8	0581 1100 099	99,4	vgl. RA 140 / S3,2	101,6	0581 1100 103	103,2
125	0581 1100 110	110,2	0581 1100 113	113	0581 1100 115	115,4	0581 1100 117	117,2
140	0581 1100 123	123,4	0581 1100 126	126,6	0581 1100 129	129,2	0581 1100 131	131,4
160	0581 1100 141	141	0581 1100 144	144,6	0581 1100 147	147,6	0581 1100 150	150,2

* weitere Größen auf Anfrage erhältlich